



CINCHO REUTILIZABLE



RESISTENCIA A LOS RAYOS UV



DE ALTA CALIDAD

Material: Polyamida 6.6 (PA66)



Beneficios:

- Reutilizable de fácil liberación
- Disponibilidad de colores, no se decoloran
- Con clasificación ul 94v2
- Resistencia a los Rayos UV
- Resistentes a temperaturas de 85°C a -40°C

Servicios:

- Foliado o personalizado
- Impresión en inyección de tinta
- Grabado láser

Sostenido a los agentes externos

- Resiste a las bases, los aceites, grasas, jabones, detergentes, productos petrolíferos, disolvente en cloruros
- Sostenido limitado a los ácidos **
- No resiste al Fenol

Medida
ancho x largo mm

Tensión
máxima Kg

Agarre
máximo mm

Bolsa
piezas

7.6*100 HD

22.5

20

7.6*120 HD

22.5

30

7.6*150 HD

22.5

35

7.6*200 HD

22.5

50

7.6*250 HD

22.5

66

7.6*300 HD

22.5

80

7.6*370 HD

22.5



102

100 pzs

Especificaciones

- Temperatura de operación: -40°C +85°C
- Flamabilidad: UL94 V2
- Productos Peligrosos: No
- Variante: Dentado Interno
- Cierre Reutilizable: Si

Recomendación de uso



Colores:



Si requiere algún color en específico favor de solicitarlo.

** Resistencia a los ácidos en modelos HD y EHD