

CINCHO PUNTA DE FLECHA



RESISTENCIA A LOS RAYOS UV



DE ALTA CALIDAD

Material: Polyamida 6.6 (PA66)



Beneficios:

- Se ajustan fácilmente
- Disponibilidad de colores, no se decoloran
- Con clasificación ul 94v2
- Resistencia a los Rayos UV
- Resistentes a temperaturas de 85°C a -40°C

Servicios:

- Foliado o personalizado
- Impresión en inyección de tinta

Sostenido a los agentes externos

- Resiste a las bases, los aceites, grasas, jabones, detergentes, productos petrolíferos, disolvente en cloruros
- No resiste al Fenol

Medida ancho x largo mm

Tensión mínima Kg

Agarre máximo mm

Bolsa piezas

2.5*110

8.1

22

3.2*130

13.6

28

3.6*150

13.6

32

4.8*130

22.2

25

4.8*170

22.2

38

4.8*190

22.2

45

4.8*200

22.2


46

100/1000pzs

Especificaciones

- Temperatura de operación -40°C +85°C
- Flamabilidad UL94 V2
- Productos Peligrosos No
- Variante Dentado Interno
- Cierre Reutilizable No

Recomendación de uso



Colores:



Si requiere algún color en específico favor de solicitarlo.