



# CINCHO CABEZA MONTABLE



RESISTENCIA A LOS RAYOS UV



DE ALTA CALIDAD

Material: Polyamida 6.6 (PA66)



## Beneficios:

- Se ajustan fácilmente
- Disponibilidad de colores, no se decoloran
- Con clasificación ul 94v2
- Resistencia a los Rayos UV
- Resistentes a temperaturas de 85°C a -40°C

## Servicios:

- Foliado o personalizado
- Impresión en inyección de tinta

## Sostenido a los agentes externos

- Resiste a las bases, los aceites, grasas, jabones, detergentes, productos petrolíferos, disolvente en cloruros
- Sostenido limitado a los ácidos \*\*
- No resiste al Fenol

Medida  
ancho x largo mm

Tensión  
mínima Kg

Diámetro del  
tornillo mm

Bolsa  
piezas

2.5\*110

8.1

∅ 3.2

3.6\*150

18.2

∅ 4.2

4.8\*200

22.2

∅ 5.5

4.8\*309

22.2

∅ 5.5

4.8\*389

22.2

∅ 5.5

7.6\*215 HD

54.4

∅ 5.7

7.6\*305 HD

54.4

∅ 5.3

7.6\*375 HD

54.4

∅ 6.3


100/1000pzs

100 pzs

## Especificaciones

- Temperatura de operación: -40°C + 85°C
- Flamabilidad: UL94 V2
- Productos Peligrosos: No
- Variante: Dentado Interno
- Cierre Reutilizable: No

## Recomendación de uso



Colores:



Si requiere algún color en específico favor de solicitarlo.

\*\* Resistencia a los ácidos en modelos HD y EHD