



UZILOCK

Sello de seguridad, tipo banda circular ajustable



Beneficios:

- Tapa transparente
- Inserto metálico
- Labios testigos de violación
- Soldado por ultrasonido
- Grabados anti-manipulación
- Material antiestático
- Intrínsecamente seguro
- No acepta pegamentos de contacto

Aplicaciones:

- Medidores
- Bolsas y sacos
- Cajeros automáticos
- Alcancías telefónicas
- Puertas y almacenes



Colores:



Si requiere algún color en específico favor de solicitarlo.

Dimensiones:

- Punta a punta:** 201 mm
- Bóveda a punta:** 150 mm
- Ancho de la banda:** 5.42 mm
- Circunferencia:** 105mm
- Área de identificación:** 18.1 x 40.6 mm
- Altura de la bóveda:** 4.4 mm
- Dimensiones de la bóveda:** 14 x 17.1 mm



Características:

- Cuerpo:** Polipropileno compuesto.
- Inserto metálico:** Acero inoxidable y/o latón.
- Mecanismo de cierre:** Inserto de acero inoxidable y/o latón con tratamiento de dureza total, con 4 puntos de sujeción.
- Resistencia:** A la tensión 200 N (20.39Kg) temperatura de operación -10° a + 80°C resistencia a hidrocarburos, aditivos y químicos.

Embalaje:

- Opción 1,000 pzas:** Bolsa de polietileno con 100 pzas cada una, identificadas con nombre y numeración. Caja de cartón con 10 bolsas. Dimensiones de la caja: 300 x 300 x 250 mm
- Opción 5,000 pzas:** Bolsa de polietileno con 100 pzas. cada una, identificadas con nombre y numeración. Caja de cartón con 50 bolsas. Dimensiones de la caja: 550 x 390 x 240 mm

Identificación:

- Tatoo print:** Numeración consecutiva de hasta 10 dígitos y nombre del cliente.
- IAS10:** Numeración consecutiva de hasta 8 dígitos, opcional código de barras, logo, fecha y lote.

Hot Stamping: Numeración consecutiva de hasta 7 dígitos.

Láser: Numeración consecutiva de hasta 10 dígitos y nombre del cliente.