





| Fabricado: | Colores: | Impresos: |
|--------------------------|----------|---|
| Acero Inoxidable (SS304) | | Grabado de alto relieve: Numeración consecutiva de hasta 7 dígitos y nombre del cliente |

| Medida ancho x largo mm | Tensión máxima Kg | Agarre máximo mm | Bolsa piezas |
|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 4.6*200 mm | 61 kgf | 50 mm | 100 pzs |
| 4.6*300 mm | 61 kgf | 76 mm | 100 pzs |
| 4.6*400 mm | 61 kgf | 102 mm | 100 pzs |
| 4.6*500 mm | 61 kgf | 128 mm | 100 pzs |
| 4.6*600 mm | 61 kgf | 154 mm | 100 pzs |
| 7.6*400 mm | 82 kgf | 102 mm | 100 pzs |
| 7.6*500 mm | 82 kgf | 128 mm | 100 pzs |
| 7.6*700 mm | 82 kgf | 180 mm | 100 pzs |
| 7.6*800 mm | 82 kgf | 193 mm | 100 pzs |
| 15*1000 mm | 122 kgf | 206 mm | 100 pzs |

CONTÁCTENOS

mail. pedidos@bestenmexico.com.mx tel. 0155-5791-2888 | 01800-832-6604







| Especificaciones: | | |
|--------------------------|---|--|
| Cuerpo: | Temperatura de operación | Resistencia: |
| Acero Inoxidable (SS304) | -112°F to +1000°F (-80°C to +538°C) | El grado 304 ofrece excelente resistencia química, al clima y a la corrosión |
| Mecanismo de cierre: | Beneficios: | |
| Ancla interna | Alta resistencia a la tensiónFácil de cortar con pinzas o tijeraNo flamable | Libre de halógenos Condiciones ambientales extremas |

CONTÁCTENOS

mail. pedidos@bestenmexico.com.mx tel. 0155-5791-2888 | 01800-832-6604