

Medida ancho x largo mm	Tensión máxima Kg	Diámetro del tornillo mm	Bolsa piezas
2.5*110	8.1	ø 3.2	100/1000pzs
3.6*150	18.2	ø 4.2	100/1000pzs
4.8*200	22.2	ø 5.5	100/1000pzs
4.8*309	22.2	ø 5.5	100/1000pzs
4.8*389	22.2	ø 5.5	100 pzs
7.6*215 HD	54.4	ø 5.7	100 pzs
7.6*305 HD	54.4	ø 5.3	100 pzs
7.6*375 HD	54.4	ø 6.3	100 pzs

Beneficios	Servicios	Sostenido a los agentes externos
<ul style="list-style-type: none"> • Se ajustan fácilmente • Disponibilidad de colores, no se decoloran • Con clasificación ul 94v2 • Resistencia a los Rayos UV • Resistentes a temperaturas de 85°ac a -40°c 	<ul style="list-style-type: none"> • Foliado o personalizado • Impresión en inyección de tinta • Grabado laser 	<ul style="list-style-type: none"> • Resiste a las bases, los aceites, grasas, jabones, detergentes, productos petrolíferos, disolvente en cloruros • Sostenido limitado a los ácidos ** • No resiste al Fenol