

Medida ancho x largo mm	Bolsa piezas	Tensión mínima Kg	Colores
2.5*100	1,000	8.1	○ ●
2.5*100	1,000	8.1	○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
2.5*140	1,000	8.1	○ ●
2.5*200	1,000	8.1	○ ●
2.5*300	1,000	8.1	○
3.6*140	1,000	18.2	○ ●
3.6*140	1,000	18.2	○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
3.6*200	1,000	18.2	○ ●
3.6*250	1,000	18.2	○
3.6*300	1,000	18.2	○ ●
3.6*370	1,000	18.2	○
4.8*200	1,000	28.3	○ ●
4.8*200	1,000	28.3	○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
4.8*250	1,000	28.3	○ ●
4.8*300	1,000	28.3	○ ●
4.8*370	100	28.3	○ ●
7.6*200	100	54.4	○
7.6*250	100	54.4	○
7.6*370	100	54.4	○ ●
7.6*370	100	54.4	○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
7.6*400	100	54.4	●
7.6*530	100	54.4	○
9.0*530	100	79.8	○ ●
9.0*780	100	79.8	○ ●
9.0*920	100	79.8	○ ●

Beneficios	Servicios	Sostenido a los agentes externos
<ul style="list-style-type: none"> • Se ajustan fácilmente • Disponibilidad de colores, no se decoloran • Con clasificación UL 94V2 • Resistencia a los Rayos UV • Resistentes a temperaturas de 85°C a -40°C 	<ul style="list-style-type: none"> • Foliado alfanumérico • Grabado laser 	<ul style="list-style-type: none"> • Resiste a las bases, los aceites, grasas, jabones, detergentes, productos petrolíferos, disolvente en cloruros • Sostenido limitado a los ácidos ** • No resiste al Fenol