

| Medida ancho x largo mm | Tensión máxima Kg | Agarre máximo mm | Bolsa piezas |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| 2.5*110 | 8.1 | 22 | 100/1000pzs |
| 3.2*130 | 13.6 | 28 | 100/1000pzs |
| 3.6*150 | 13.6 | 32 | 100/1000pzs |
| 4.8*130 | 22.2 | 25 | 100/1000pzs |
| 4.8*170 | 22.2 | 38 | 100/1000pzs |
| 4.8*190 | 22.2 | 45 | 100/1000pzs |
| 4.8*200 | 22.2 | 46 | 100/1000pzs |

| Beneficios |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Se ajustan fácilmente • Disponibilidad de colores, no se decoloran • Con clasificación ul 94v2 • Resistencia a los Rayos UV • Resistentes a temperaturas de 85°C a -40°C |

| Servicios |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Foliado o personalizado • Impresión en inyección de tinta • Grabado láser |

| Sostenido a los agentes externos |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Resiste a las bases, los aceites, grasas, jabones, detergentes, productos petrolíferos, disolvente en cloruros • Sostenido limitado a los ácidos ** • No resiste al Fenol |