



| Medida ancho x largo mm | Bolsa piezas | Tensión mínima Kg | Colores         |
|-------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 2.5*100                 | 1,000        | 8.1               | ○●              |
| 2.5*100                 | 1,000        | 8.1               | ○●●●●●●●●●●     |
| 2.5*140                 | 1,000        | 8.1               | ○●              |
| 2.5*200                 | 1,000        | 8.1               | ○●              |
| 3.6*150                 | 1,000        | 18.2              | ○●              |
| 3.6*150                 | 1,000        | 18.2              | ○●●●●●●●●●●     |
| 3.6*200                 | 1,000        | 18.2              | ○●              |
| 3.6*250                 | 1,000        | 18.2              | ○●              |
| 3.6*300                 | 1,000        | 18.2              | ○●              |
| 3.6*370                 | 1,000        | 18.2              | ○●              |
| 4.8*200                 | 1,000        | 22.2              | ○●              |
| 4.8*200                 | 1,000        | 22.2              | ○●●●●●●●●●●●●●● |
| 4.8*300                 | 1,000        | 22.2              | ○●              |
| 4.8*300                 | 1,000        | 22.2              | ○●●●●●●●●●●●●●● |
| 4.8*370                 | 100          | 22.2              | ○●              |
| 4.8*500                 | 100          | 22.2              | ○●              |
| 7.6*380                 | 100          | 53                | ○●              |
| 7.6*400                 | 100          | 53                | ○●              |
| 7.6*450                 | 100          | 53                | ○●              |
| 7.6*550                 | 100          | 53                | ○●              |
| 9.0*550                 | 100          | 79.8              | ○●              |
| 9.0*650                 | 100          | 79.8              | ○●              |
| 9.0*800                 | 100          | 79.8              | ○●              |
| 9.0*920                 | 100          | 79.8              | ○●              |
| 9.0*1200                | 100          | 79.8              | ○●●●●           |

| Beneficios                                                                                                                                                                                                                                                        | Servicios                                                                                      | Sostenido a los agentes externos                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Se ajustan fácilmente</li><li>• Disponibilidad de colores, no se decoloran</li><li>• Con clasificación <b>UL 94V2</b></li><li>• Resistencia a los Rayos UV</li><li>• Resistentes a temperaturas de 85°c a -40°c</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Foliado alfanumérico</li><li>• Grabado laser</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Resiste a las bases, los aceites, grasas, jabones, detergentes, productos petrolíferos, disolvente en cloruros</li><li>• Sostenido limitado a los ácidos **</li><li>• No resiste al Fenol</li></ul> |

ATENCIÓN A CLIENTES:

55 5791 2888

pedidos@bestenmexico.com.mx

56 6685 2538